



BRIDES "POINT BLEU"

Les brides "point bleu" pour tubes ISO représentent pour le raccordement des tuyauteries en acier inoxydable un progrès important. Leur conception originale alliant légèreté, sécurité et standardisation en font un produit destiné au remplacement des brides traditionnelles.

BRIDES TOURNANTES PN 10 ou BRIDES A SOUDER PN 10

- Acier ordinaire A 37 avec protection zinguée bichromatée
- Acier inoxydable 304 - (Existe 304 L et 316 Ti pour brides à souder)

Diamètre nominal	DIMENSIONS				PERÇAGE			Poids	Gain de poids
	D	d2	b	e	n	o	c		
15	95	24	9,5	3	4	13,5	65	0,20	70 %
20	105	30	12,5	3	4	13,5	75	0,24	68 %
25	115	36	14,5	3	4	13,5	85	0,26	74 %
32	140	46	16,5	3	4	17,5	100	0,45	72 %
40	150	54	17,5	4	4	17,5	110	0,65	63 %
50	165	65	19,5	4	4	17,5	125	0,80	60 %
65	185	81	21,0	4	4	17,5	145	0,95	65 %
80	200	94	21,0	5	8	17,5	160	1,38	57 %
100	220	119	23,0	6	8	17,5	180	1,60	52 %
125	250	145	24,0	6	8	17,5	210	2,00	56 %
150	285	173	26,0	7	8	21,5	240	2,60	50 %
200	340	225	29,0	8	8	21,5	295	3,20	55 %

