


700

A tamis Y strainer

MATIERE : Corps fonte - Tamis inox - Maille 0,5 à 1,6 mm
 MATERIAL : Cast iron body - Stainless steel mesh - Stitch 0,5 to 1,6 mm
 RACCORDS : A brides PN 10/16
 FITTINGS : With flanges NP 10/16
 UTILISATION : 16 bar à 100°
 SERVICE : 16 bar to 100°

Ø	Ecart./Dim.	Code	EURO
15	130	700 1	
20	150	700 2	
25	160	700 3	
32	180	700 4	
40	200	700 5	
50	230	700 6	
65	290	700 7	
80	310	700 8	
100	350	700 9	
125	400	700 10	
150	480	700 11	
200	600	700 12	



701

A tamis Y strainer

MATIERE : Corps acier - Tamis inox - Maille 0,5 à 1,6 mm
 MATERIAL : Carbon steel body - Stainless steel mesh - Stitch 0,5 to 1,6 mm
 RACCORDS : A brides PN 25/40
 FITTINGS : With flanges NP 25/40
 UTILISATION : 40 bar à 120° - 25 bar à 350°
 SERVICE : 40 bar to 120° - 25 bar to 350°
 EXISTE : Taraudé
 EXISTS : Threaded

Ø	Ecart./Dim.	Code	EURO
15	130	701 1	
20	150	701 2	
25	160	701 3	
32	180	701 4	
40	200	701 5	
50	230	701 6	
65	290	701 7	
80	310	701 8	
100	350	701 9	
125	400	701 10	
150	480	701 11	
200	600	701 12	



720

A tamis Y strainer

MATIERE : Corps bronze - Tamis inox - Maille 0,6
 MATERIAL : Bronze body - Stainless steel mesh - Stitch 0,6
 RACCORDS : F.F.
 FITTINGS : F.F.
 UTILISATION : 16 bar maxi 120° maxi
 SERVICE : 16 bar maxi 120° maxi
 EXISTE : Maille 3/10 spécial gaz
 EXISTS : Stitch 3/10 special gas

Ø	Ecart./Dim.	Code	EURO
12x17	55	720 1	
15x21	58	720 2	
20x27	69	720 3	
26x34	82	720 4	
33x42	99	720 5	
40x49	109	720 6	
50x60	130	720 7	
66x76	149	720 8	
80x90	172	720 9	
102x114	220	720 10	



720 A

A tamis PN 16 NP 16 Y strainer

CORPS : Corps acier - Tamis inox - Maille 0,8
 BODY : Steel body - Stainless steel mesh - Stitch 0,8
 RACCORDS : F.F.
 FITTINGS : F.F.
 UTILISATION : 20 bar à 300° - Recommandé pour la vapeur
 SERVICE : 20 bar to 300° - Recommended for steam use
 EXISTE : Corps fonte
 EXISTS : Body cast iron

Ø	Ecart./Dim.	Code	EURO
12x17	85	720 A 1	
15x21	85	720 A 2	
20x27	100	720 A 3	
26x34	120	720 A 4	
33x42	140	720 A 5	
40x49	160	720 A 6	
50x60	190	720 A 7	



720 i


A tamis PN 16 NP 16 Y strainer

CORPS : Corps inox 316 - Tamis inox - Maille 0,8
 BODY : Stainless steel body - Stainless steel mesh - Stitch 0,8
 RACCORDS : F.F.
 FITTINGS : F.F.
 UTILISATION : 16 maxi à 200° maxi
 SERVICE : 16 bar maxi 200° maxi
 EXISTE : A brides
 EXISTS : With flanges

Ø	Ecart./Dim.	Code	EURO
8x13	70	720 i 1	
12x17	70	720 i 2	
15x21	73	720 i 3	
20x27	90	720 i 4	
26x34	105	720 i 5	
33x42	140	720 i 6	
40x49	152	720 i 7	
50x60	178	720 i 8	

Nous consulter pour :
 Pour tous vos problèmes de filtration :

- Filtre à cartouche
- Filtre à poche
- Filtre magnétique
- 0,45 à 800 microns
- Tamis spéciaux
- Pot à boue
- Filtre temporaire
- Tous PN emboîtements



Sur demande / Upon request

Sandwich entre-brides PN 6/40
 Wafer type PN 6/40

